



EURO RETI S.R.L.

di Commisso Vincenzo & C.

SCHEDA DI PRODUZIONE SAETTA IN TUBO ZINCATO E SAETTA IN TUBO PLASTIFICATO : I

1. Denominazione e descrizione del prodotto

Saetta per palo da recinzione in tubo d'acciaio da nastro S 235 JR
zincato caldo Sendzimir Z275 a sezione circolare disponibile nel diametro
ø48 mm, dotata di cappuccio in Polipropilene opportunamente sagomato per il
fissaggio del collare in acciaio.

2. Finitura superficiale

2.1 Zincatura + Plastificazione (PFZ)

Zincatura a caldo Sendzimir (275 gr/m²) conforme alle norme UNI EN 10147.

Il ciclo completo dei trattamenti è composto da: pretrattamento con nanotecnologie, applicazione
di vernice in polvere a base di poliestere industriale e polimerizzato in forno a 200° C.
(strato di spessore 80 micron circa)

2.2 Zincatura

Secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 deposito 450 ÷ 500 gr/m² Ciclo completo di
trattamento composto da: sabbiatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldamento, zincatura a
caldo per immersione

3. Caratteristiche

3.1

Sezione mm	Spessore mm	Jx cm ⁴	Wx cm ³
ø48	1,4 ±0,05	5,920	2,466

3.2 Colore: Verde RAL 6005



Collare per saetta

