



EURO RETI S.R.L.

di Commisso Vincenzo & C.

SCHEDA DI PRODUZIONE :

Filo PLASTIFICATO :

| Codice | Ø Filo mm | Rotoli KG | Lunghezza teorica mt |
|--------|-----------|-----------|----------------------|
| 1074 | 1,6/2,30 | 25 | 1350 |
| 1080 | 2,7/3,40 | 25 | 470 |

Proprietà prodotto .

Il filo plastificato è comunemente utilizzato in una varietà di applicazioni . Le caratteristiche principali del filo plastificato includono la sua flessibilità, resistenza e durabilità, che lo rendono adatto per molteplici utilizzi.

Tra le applicazioni comuni del filo plastificato vi sono la costruzione di recinzioni, la realizzazione di gabbie per animali, l'impiego in lavori di giardinaggio, la creazione di supporti per piante e altro ancora. Il rivestimento plastico non solo protegge il filo da fattori esterni, ma può anche conferirgli una maggiore visibilità e migliorarne l'aspetto estetico.

Informazioni generali :

Descrizione prodotto : Filo Metallico Tondo

Finitura : Zincato a caldo

Quantità Zinco (g/mq) 50,0 – 60,0 (UNI EN 10244-2)

Carico di rottura (N/mm²): 400 – 550

Allungamento (%): A = 8-15 %

Materiale: Vergella C5D2 Standard UNI EN 10016

RIVESTIMENTO IN PVC RAL 6005

Composizione chimica (%):

C:0,040 – 0,055 Mn:0,50 – 0,60 P:0,004 -0,008 S:0,014 – 0,019 Si:0,15 – 0,17