



# EURO RETI S.R.L.

di Commisso Vincenzo & C.

## SCHEMA DI PRODUZIONE :

### Rete Tripla Torsione Zincata Dopo :

Codice	Maglia mm	Altezza cm	Rotoli mt
785	13x2	80	50
790	13x2	100	50
795	13x2	120	50
800	13x2	150	50
809	16x2	80	50
810	16x2	100	50
815	16x2	120	50
820	16x2	150	50
830	25x3	100	50
835	25x3	120	50
840	25x3	150	50
845	25x3	200	50
850	51x6	100	50
855	51x6	120	50
860	51x6	150	50
865	51x6	200	50



## Proprietà prodotto .

La rete Tripla torsione zincata dopo viene prodotta in maglie esagonali a doppia torsione, viene impiegata prettamente per la recinzione di pollai nelle maglie strette da 13x2, 16x2 e 25x3, utilizzata anche per la protezione di giardini e aiuole.



## Informazioni generali :

Descrizione prodotto : Filo Metallico Tondo

Finitura : Zincato a caldo

Quantità Zinco (g/mq) 50,0 – 60,0 (UNI EN 10244-2)

Carico di rottura ( N/mm<sup>2</sup> ): 400 – 550

Allungamento (%): A = 8-15 %

Materiale: Vergella C5D2 Standard UNI EN 10016

Composizione chimica (%):

C:0,040 – 0,055 Mn:0,50 – 0,60 P:0,004 -0,008 S:0,014 – 0,019 Si:0,15 – 0,17

N.B. : La 'Euro Reti srl' si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso .